

TECHNISCHE FICHE

CAGE DE SÉCURITÉ

Groep
11-23-00-00

Voorbeeld



Gegevens klant

Type machine:

Prijsaanvraag

Serienr. machine:

Bestelling

CODE : TY-MO x TB x G x Q x QT-P x H1 x H2 x H3 x H4 x H5 x H6 x L1 x W1 x W2 x C x WL x MAT

TY-MO Type de la fixation :

A = fourches

TB..... Boîte à outils incluse : OUI/NON.

G..... Poids (kg).

Q Capacité de charge maximale (kg).

QTY-P..... Nombre maximal de personnes.

H1 Hauteur maximale (mm).

H2 Hauteur maximale en état rabattu (mm).

H3 Hauteur de la cage (mm).

H4 Hauteur du bord à partir de la base (mm).

H5 Hauteur du bord (mm).

H6 Hauteur de l'entrée de fourches (mm).

L1..... Longueur de la cage (mm).

W1..... Largeur de la cage (mm).

W2..... Largeur de l'entrée de fourches (mm).

C..... Distance entre les entrées de fourches (mm).

WL..... Type des roues :

F = roues fixes

FM = 2 roues fixes et 2 roues rotatives

M = 4 roues rotatives

N = aucune

MAT..... Matériel des roues :

R = caoutchouc

N = nylon

Extra Extra interrupteur de contrôle à deux mains, gyrophare, tambour pour câbles 8 m avec prise et fiche mâle : OUI/NON.

TECHNICAL SHEET

SAFETY CAGE

Group
11-23-00-00

Example



Customer details

Type machine:

Price inquiry

Serial n° machine:

Order

CODE: TY-MO x TB x G x Q x QT-P x H1 x H2 x H3 x H4 x H5 x H6 x L1 x W1 x W2 x C x WL x MAT

TY-MO Type of mounting:

A = on the forks

TB..... Toolbox present: YES/NO.

G..... Own weight (kg).

Q Load capacity (kg).

QTY-P..... Quantity of persons in cage.

H1 Maximum height (mm).

H2 Maximum height if closed (mm).

H3 Height of the cage (mm).

H4 Height from ground to safety border (mm).

H5 Height of safety border (mm).

H6 Height of fork sleeve (mm).

L1..... Length of the cage (mm).

W1..... Width of the cage (mm).

W2..... Width of fork sleeve (mm).

C..... Center distance between fork sleeves (mm).

WL..... Type of wheels:

F = fixed

FM = 2 fixed - 2 swivel

M = 4 swivel

N = none

MAT..... Material of the wheels:

R = rubber

N = nylon

Extra Extra 2-hand controlswitch, flashlight 8 m cable drum with plug and socket: YES/NO.



MANUTRANS SA

Fournitures pour engins de manutention

Manutrans SA
Avenue de Lucens 44
CH-1510 Moudon

Tél : +41 21 781 27 77
Fax : +41 21 781 27 79
info@manutrans.ch

TECHNISCHES DATENBLATT

ARBEITSBÜHNE

Gruppe
11-23-00-00

Beispiel



Kundendaten

Maschinentyp:

Preis-anfrage

Serien-Nr. Maschine:

Bestellung

CODE: TY-MO x TB x G x Q x QT-P x H1 x H2 x H3 x H4 x H5 x H6 x L1 x W1 x W2 x C x WL x MAT

TY-MO Typ (Befestigung):

A = Gabeln

TB..... Werkzeugkasten anwesend: JA/NEIN.

G..... Gewicht (Kg).

Q Maximaltragfähigkeit (Kg).

QTY-P..... Maximalpersonenanzahl.

H1 Maximalhöhe (Mm).

H2 Maximalhöhe wenn zugeklappt (Mm).

H3 Höhe Arbeitsbühne (Mm).

H4 Höhe Rand ab Boden (Mm).

H5 Höhe Rand (Mm).

H6 Höhe Einfahrrohre (Mm).

L1..... Länge Bühne (Mm).

W1..... Breite Bühne (Mm).

W2..... Breite Einfahrrohre (Mm).

C..... Mitt Loch Mitte Loch der Einfahrrohren (Mm).

WL..... Rädertyp:

F = Fest

FM = 2 fest und 2 rotierend

M = 4 rotierend

N = Kein

MAT..... Rädermaterial:

R = Gummi

N = Nylon

Extra Extra Schalter, Blinklicht, 8 M Schlauchrollenführung mit Steckdose und Stecker: JA/NEIN.

AFMETINGEN/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN

