


FICHE TECHNIQUE

MÂCHOIRE DE FREIN

Groupe
13-03-01-00

Exemple



Données client

Type machine :

Demande de prix

No. série machine :

Commande

CODE : TY-MA x L x B x H x TY-LV x RH/LH x PIN

TY-MA..... Type de matière :

A = aluminium

G = fonte

M = métal

L..... Longueur de la mâchoire de frein, mesurée sans garniture de frein, voir figure.

B..... Largeur de la mâchoire de frein, mesurée sur le métal, voir figure.

H..... Hauteur de la mâchoire de frein, mesurée sans garniture de frein, voir figure.

TY-LV Type levier :

E = levier simple

D = levier double

DG = levier double séparé

RH/LH..... Position du levier :

RH = levier se trouve à droite

LH = levier se trouve à gauche

PIN..... Goujon rivé :

RH = position droite

LH = position gauche

NM = non monté


Z = sans

DETERMINATION DE LA POSITION DU LEVIER

Tenez la mâchoire de frein vers vous avec :

A = la garniture de frein éloignée de vous

B = le point de pivotement du levier vers le haut





DETERMINATION DE LA POSITION DU GOUJON RIVÉ

Tenez la mâchoire de frein vers vous avec :

A = la garniture de frein éloignée de vous

B = le point de pivotement du levier vers le haut



MANUTRANS SA

Fournitures pour engins de manutention

Manutrans SA
Avenue de Lucens 44
CH-1510 Moudon

Tél : +41 21 781 27 77
Fax : +41 21 781 27 79
info@manutrans.ch

TECHNICAL SHEET

BRAKE SHOE NEW

Group
13-03-01-00

Example



Customer details

Type machine:

Price inquiry

Serial n° machine:

Order

CODE: TY-MA x L x B x H x TY-LV x RH/LH x PIN

TY-MA..... Material type:

A = aluminium

G = cast iron

M = metal

L..... Length of brake shoe, measured without brake lining, see picture.

B..... Width of the brake shoe, measured on the metal, see picture.

H..... Height of brake shoe, measured without brake lining, see picture.

TY-LV Lever type:

E = single lever

D = double lever

DG = seperated double lever

RH/LH..... Lever position:

RH = lever is fixed on right-hand side

LH = lever is fixed on left-hand side

PIN..... Riveted pin:

RH = right-hand side position

LH = left-hand side position

NM = not fitted


Z = without

DETERMINING THE POSITION OF THE LEVER

Hold the brake shoe towards yourself:

A = the brake lining away from you

B = the hinge point of the lever upwards






DETERMINING THE POSITION OF THE RIVETED PIN

Hold the brake shoe towards yourself:

A = the brake lining away from you

B = the riveted pin upwards



TECHNISCHES DATENBLATT

BREMSSCHUH NEU EINZELN

Gruppe
13-03-01-00

Beispiel



Kundendaten

Maschinentyp:

Preis-anfrage

Serien-Nr. Maschine:

Bestellung

CODE: TY-MA x L x B x H x TY-LV x RH/LH x PIN

TY-MA..... Materialtyp:

A = Aluminium

G = Guß

M = Metall

L..... Länge des Brems-schuhes, gemessen ohne Bremsbelag, siehe Figur.

B..... Breite des Brems-schuhes, gemessen auf das Metall, siehe Figur.

H..... Höhe des Brems-schuhes, gemessen ohne Bremsbelag, siehe Figur.

TY-LV Hebeltyp:

E = Einzelhebel

D = Doppelhebel

DG = getrennter Doppelhebel

RH/LH..... Lage Hebel:

RH = Hebel befindet sich rechts

LH = Hebel befindet sich links

PIN..... Vernieteter Bolzen:

RH = rechte Lage

LH = linke Lage

NM = nicht montiert

Z = ohne



MANUTRANS SA

Fournitures pour engins de manutention

Manutrans SA
Avenue de Lucens 44
CH-1510 Moudon


Tél : +41 21 781 27 77
Fax : +41 21 781 27 79
info@manutrans.ch

BESTIMMUNG LAGE DES HEBELS

Halten Sie den Hebel vor sich mit:

A = Bremsbelag zeigt von Ihnen weg

B = vernieteter Bolzen zeigt nach oben





BESTIMMUNG LAGE DES VERNIETETEN BOLZEN

Halten Sie den Hebel vor sich mit:

A = Bremsbelag zeigt von Ihnen weg

B = vernieteter Bolzen zeigt nach oben



AFMETINGEN/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN



MANUTRANS SA

Fournitures pour engins de manutention

Manutrans SA
Avenue de Lucens 44
CH-1510 Moudon

Tél : +41 21 781 27 77
Fax : +41 21 781 27 79
info@manutrans.ch